

C-DIAL 9VDC İÇ MEKAN



Kontrol Ünitesi

AÇIKLAMA

C-Dial kontrol ünitesi ticari uygulamalar için yeni ve benzersiz 4-6 istasyonlu iç mekan elektronik kontrol ünitesidir. C-Dial ailesinde 24VAC ve 9VDC modelleri aynı fiyattır. Rain kontrol ünitelerinin felsefesini takip edenler, sulama programının 3 adımda kolayca yapıldığını bilirler.


TEKNİK KARAKTERİSTİKLER

- 4-6 istasyonlu modeller
- İç mekan model
- Sadece 9VDC latching solenoidleri çalıştırır
- Elektrik beslemesi 4 x 1,5 volt AA alkalin pil(dahil değildir)
- 2 bağımsız program
- 2 başlama zamanı(her bir programda 1 adet)
- Çalışma süreleri: istasyon başına 1 dak. ile 240dak.
- Bir sonraki başlama zamanı görseli
- Sulama Döngüsü: 4 günde bir, 1 ile 19 gün arası fasıllı sulama
- Sulama Takvimi: 7 günlük takvim günü
- %10 ile %200 arasında Sulama Bütçe Modu
- Yağmur Sensör Girişi
- Program fonksiyonlarını duraklatma (KAPALI)
- Düşük pil fonksiyonu
- Kalıcı Hafıza güç kayıplarında programları saklar

1. YENİ PROGRAMLAMA METODU




3. KAPAK



2. PİL YUVASI



4. LCD EKRAN



3 KOLAY ADIMDA 3 PROGRAM

1 BAŞLAMA ZAMANI

2 SÜRE

3 PERİYOT



HOME PACK



PRO PACK

